



Die ganze Welt der Hebetchnik

www **ALLEWELD** .de

Verkauf • Vermietung • Service



Kompakt und zuverlässig



Junior Möbelaufzug

*Steigen Sie noch,
oder liften Sie schon?*

Der Junior Möbelaufzug

Höchstleistung auf engstem Raum

Moderne Innenstädte bieten heute häufig nur sehr wenig Spielraum für Umzüge und Möbeltransporte, aber auch Altstädte machen mit ihren engen Gassen den Einsatz klassischer Möbelaufzüge häufig unmöglich. Mit den bewährten Junior Möbelaufzügen bietet Böcker einen Aufzug, der dank seiner kompakten Abmessungen bestens für diese Anforderungen geeignet ist. Das Gerät passt mühelos selbst durch eine Standardtür und findet durch seinen minimalen Platzbedarf praktisch überall einen geeigneten Aufstellplatz.

Vorteile des Junior im Überblick Die Böcker Möbelpritschen

- Bis zu 24 Meter maximale Förderhöhe
- 250 kg Nutzlast
- Antrieb wahlweise über 230 V Elektromotor (Serie) oder Honda Benzinmotor (Option)
- Fördergeschwindigkeit bis 48 m/min
- Motor leicht zugänglich und damit besonders wartungsfreundlich montiert
- Schienepaket aus hochfester Aluminium-Speziallegierung
- Rangierbreite von 0,89 m dank einschiebbarer Achse
- Verzinkte und steckbare Stützen sorgen für sicheren Stand des Aufzugs
- Absolut ebene, großflächige Pritschenoberfläche mit genügend Platz selbst für sperrige Umzugsgüter
- Hochwertige Verarbeitung und stabile Bordwandprofile
- Seitenwände der Pritschen 90° bzw. 180° klappbar sowie abnehmbar
- Modell „Basic“ mit steckbaren Seitenwänden und Einhandverstellung
- Modell „Premium“ mit klappbaren Seitenwänden, optional auch mit stufenloser Verstellspindel (13° bis 85°) erhältlich
- Serienmäßige, ausziehbare untere Verlängerung für niedrige Beladehöhe



Weitere Vorteile im Detail



Passt sogar durch eine Standardtür



Mit allen gängigen PKW transportierbar

Technische Daten

Modell	HD 18/0-5 ungebremst	HD 18/0-5 gebremst	HD 21/0-6 gebremst	HD 24/0-7 gebremst
Nutzlast [kg]	250	250	250	250
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	750	1.200	1.200	1.200
Zulässige Achslast [kg]	750	1.200	1.200	1.200
Maße				
Aufzugslänge: Rangierzustand [mm] Fahrzustand [mm]	3.910 4.890	4.165 4.900	4.165 4.900	4.165 4.900
Aufzugsbreite: Rangierzustand [mm] Fahrzustand [mm]	870 1.299 ²⁾	890 1.299 ²⁾	890 1.299 ²⁾	890 1.299 ²⁾
Führungsschienen: Paketlänge [mm] Spurbreite [mm]	3.855 540	3.855 540	3.910 540	3.965 540
Ausfahrbar von – bis [m]	3,85 – 17,7	3,85 – 17,7	3,9 – 20,8	3,95 – 23,5
Deichsel	einschieb- und absteckbar mit Kugelkupplung	gerade, einschieb-und absteckbar mit Kugelkupplung	gerade, einschieb-und absteckbar mit Kugelkupplung	gerade, einschieb-und absteckbar mit Kugelkupplung
Antrieb	Hydraulik- aggregat 230 V, 2,6 kW, oder Benzin-Motor ¹⁾	Hydraulik- aggregat 230 V, 2,6 kW, oder Benzin-Motor ¹⁾	Hydraulik- aggregat 230 V, 2,6 kW, oder Benzin-Motor ¹⁾	Hydraulik- aggregat 230 V, 2,6 kW, oder Benzin-Motor ¹⁾

¹⁾ Sonderausstattung

²⁾ 1.270 mm mit Standardachse

Technische Änderung und Irrtümer vorbehalten.

Passt nicht gibt's nicht...



Elektrische Betätigung am Kopfstück
(optional)



Elektrische Betätigung per
Kabelhandtaster von unten (optional)



Elektromotor



Benzinmotor mit E-Starter (optional)



Stützrad aus Vollgummi

Kopfstückräder auch **seitlich verschiebbar** (optional)

Vertikal und horizontal **verstellbare Führungsschienen** – für einen absolut ruhigen Schienen- und Schlittenlauf

Schienen aus hochfester **Aluminiumlegierung**





Optimale Seilführung
für minimale Einfederung des
Schienenpaketes auch unter Last

Große, ebene Möbelpritsche mit
klappbaren Seitenwänden (90°/180°);
optional dreh- und ausziehbar



Stufenlose, gasfederunterstützte
Verstellspindel 13°– 87° (optional)



Mehrfach verstellbare Drehverbindung



Stufenlos ausziehbare untere
Verlängerung (einteilig, 2,0 m lang)



Einschiebbare Achse,
Rangierbreite 0,89 m (optional)



Einschiebbare Deichsel



Die ganze Welt der Hebetchnik

www.**ALLEWELD**.de

Verkauf • Vermietung • Service

Alleweld Hebetchnik
Gerichtsweg 9 d
04425 Taucha / Leipzig
Tel.: 034298 66323
Fax.: 034298 66322
E-Mail: info@alleweld.de